



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/expression-combi-10-czarny-p-1519.html>



## Piec do sauny EXPRESSION COMBI 10 - czarny

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>TYL62001010</b>
Producent	<b>Tylö</b>

### Opis produktu

Expression Combi wznosi piec do sauny na nowy poziom. Dzięki Expression Combi w saunie Tylö możesz skorzystać z relaksującej kąpieli saunowo-parowej. Ten piec do saun Tylö otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety pieców do sauny Tylö:

- podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozprawdzają ciepłe powietrze,
- pojemnik na esencje zapachowe,
- podwójną obudowę.

Piec jest wyposażony w nowoczesny panel sterujący h2, który dla wygody użytkownika sterowany jest poprzez dotykowy pulpit. Możliwa instalacja panelu wewnątrz lub na zewnątrz sauny.

Piec Expression Combi jest wyposażony w system automatycznego uzupełniania wody w generatorze pary. Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym.

Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnym stelażu. Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie uczłą dla oczu i ciała.

Piec dostępny od kwietnia 2014 r.

### Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	10
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	10
Maksymalna kubatura sauny [m3]	18
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	12
Szerokość [mm]	500
Głębokość [mm]	300
Wysokość [mm]	730

### Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny	<ul style="list-style-type: none"><li>• do sauny domowej (HOME)</li><li>• do sauny w obiekcie publicznym (PRO)</li></ul>
Sposób montażu pieca do sauny	na podłodze sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpieli typu tyarium)	TAK

Możliwe umieszczenie panelu sterującego

- wewnątrz kabiny sauny
- na zewnątrz kabiny sauny

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)



- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tyliarium (sauna ziołowo-parowa)

Możliwe rodzaje kąpieli

Okres gwarancji

5 lat

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **500x300x730**

Sterowanie: **brak**

Zalecana kubatura ( m<sup>3</sup>): **10-18**

Moc (kW): **10**

Pojemność kamieni (kg): **12**

Kamienie w komplecie: **Tak**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc (kW):** 10,5 kW

**Sterownik:** Bez sterownika

**Rodzaj sauny:** 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi

## Instrukcja Pieca



[Expression Combi](#)