Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:54

Link do produktu: https://www.saunas.pl/folia-aluminiowa-do-sauny-paroizolacyjna-p-484.html



Folia aluminiowa na papierowym podkładzie - do izolacji sauny

Cena brutto	**150,00 zł**
Cena netto	**121,95 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Czas wysyłki	**Natychmiast**
Producent	**inni**

Opis produktu

Oryginalna fińska folia do izolacji sauny.
Folia aluminiowa na papierowym podkładzie fińskiej firmy Eltete.
Folia tworzy ekran odbijający ciepło do środka kabiny co powoduje nagrzewanie się boazerii.
Zabezpiecza ona kabinę przed stratami ciepła,
jest niezbędną warstwą izolacyjną ścian sauny.

Folię montujemy między wełna mineralna a boazerią stroną aluminiową skierowaną do wewnątrz.

Jest to wysokiej klasy, wielowarstwowy laminat papieru kraft-liner (naturalnie brązowego) oraz folii aluminiowej, przeznaczony do izolacji przeciwilgociowej sauny.

Folia zawiera jednolitą warstwę wysokiej jakości czystego aluminium, co z jednej strony zapobiega nadmiernym stratom ciepła, a z drugiej stanowi idealną warstwę izolacyjną sauny.

Wykonany w najnowocześniejszej technologii laminat stanowi optymalne połączenie papieru i folii aluminiowej o bardzo niskiej paroprzepuszczalności, idealnie nadający się do izolacji przeciwwilgociowej sauny.

Decydując się na zakup foli u nas masz pewność, że będzie ona najwyższej jakości.
Nie sprzedajemy foli niewiadomego pochodzenia o nieznanych właściwościach termicznych oraz gramaturze.

cena za rolkę:
Szerokość rolki: 1,25 m
Długości nawinięcia 24 m
Ilość foli w rolce: 30 m2

Opis:

- naturalnie brązowego papieru ‘kraft-liner’ 70 mg/m²

- folii laminowanej LDPE 15 g/m²

- folii aluminiowej 19 g/m² (7µm)

Zastosowanie: Ogranicznik wilgoci lub jako ekran ciepła w pomieszczeniach typu „Sauna” powodujący izolowanie ciepła we wnętrzu pomieszczenia, jako ekran ciepła wytwarzanego przez urządzenia typu panele grzewcze, centralne ogrzewanie itp., jako podłogowy izolator ciepła itd.

Rodzaj pakowania: rolki o szerokości 125 cm, 30 m²/rolkę, 110 rolek na palecie.

Siła rozciągania	Wydłużenie	Emisja	Transmisja pary w	Odporność na wod

			odnej	ę zp
wzł	wzr	80,00%	0,2-0,4 m2 d	600 g/m2 sGPa/kg
8,0	2	20%	4,5	6