



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/generator-pary-neptronic-ske10-7-5-kw-p-1744.html>



SKE4-10 - 7,5 kW

Cena brutto	21 720,57 zł
Cena netto	17 659,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Neptronic

Opis produktu

Typoszereg generatorów SKE produkuje czystą, bezwoną, sterylną parę, bez konieczności ponoszenia kosztów wymiany cylindrów, co jest konieczne w generatorach elektrodowych stosowanych przez konkurencyjnych producentów. Cylinder produkujący parę w SKE wykonany jest z trwałej stali nierdzewnej z samoczyszczącymi się elementami grzejnymi. Wszystkie elementy i części nawilzaczy są łatwo i szybko dostępne do obsługi i serwisu.

Rezystancyjne generatory parowe SKE pozwalają na produkcję pary w ilości od 5 do 80 kg/h pary. Urządzenia są przystosowane do współpracy z zewnętrznymi układami sterowania (sterowniki z zestykiem bez napięciowym – zwierza/rozwierza).

Generatory rezystancyjne dedykowane są do instalacji o dużej intensywności eksploatacji (obiekty użyteczności publicznej, centra Spa, hotele) bądź do instalacji gdzie woda zasilająca jest o bardzo niskiej przewodności elektrycznej celem obniżenia kosztów obsługi serwisowej.

Istnieje również opcja umożliwiająca zasilanie generatorów:

- wodą uzdatnioną o przewodności powyżej 1 [μS]
- wodą demineralizowaną przewodności poniżej 1 [μS]

Zasada działania

Generator wytwarza sterylną czystą parę poprzez podgrzew wody grzałkami elektrycznymi umieszczonymi w rozbieralnym cylindrze wykonanym ze stali kwasoodpornej. Proces gotowania kontrolowany jest przez szereg czujników i zabezpieczeń opatentowanych przez firmę NEPTRONIC i jest w pełni automatyczny.

Charakterystyka rezystancyjnych generatorów parowych

- Trwały, wykonany ze stali nierdzewnej cylinder produkujący parę,
- System zabezpieczający przed spienianiem AFEC® – system,
- Opatentowany przez firmę NEPTRONIC czujnik poziomu wody zabezpieczający grzałki elektryczne,
- Pompa spustu wody oraz system schładzania wody przed spustem,
- Wyświetlacz LCD oraz elektroniczny sterownik z diagnozą błędów,
- Możliwość podpięcia do zew. systemu budynku "BACnet",
- Dostępne grzałki w specjalnej ochronie (powlekane niklem) do użytkowania na wodzie uzdatnionej o przewodności powyżej 1 [μS] i demineralizowanej poniżej 1 [μS].

Zalety:

- Wyjątkowa niezawodność
- Przyjazny dla środowiska
- Gwarancja czystej i sterylnej pary
- Samoczyszczące się elementy grzejne
- Prosta obsługa i działanie
- Nowoczesny, atrakcyjny wygląd

Generator posiada systemy zabezpieczeń: przed spienianiem, czujnik poziomu wody zabezpieczający grzałki, pompę spustu wody oraz system schładzania wody przed spustem.

Generator posiada wbudowany wyświetlacz lcd i elektroniczny sterownik z diagnozą błędów.

Model: **SKE10**



Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **533 x 318 x 724**

Sterowanie: **bez sterownika**

Zalecana kubatura (m³): **4 - 12**

Moc (kW): **7,5**

Podłączenie: **400V 3N**

Przeznaczenie: **łaźnia parowa**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 7,5 kW

Sterownik: Wbudowany

Rodzaj sauny: Łaźnia parowa