Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:00

Link do produktu: https://www.saunas.pl/kabel-silikonowy-2-x-0-75-mm2-p-486.html



Kabel silikonowy 2 x 0,75 mm2

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Czas wysyłki	**Natychmiast**
Producent	**inni**

Opis produktu

cena za 1 mb - tniemy na wymiar

***Kable** w izolacji **silikonowej** stosuje się w ekstremalnych warunkach termicznych.*
***Kable silikonowe** są wolne od halogenków, specjalnie przewidziane m.in. do instalowania w **saunach** (podłączenie pieca, promienników itp).*
*Niezależnie od własności termoodpornych są to elastyczne **kable** połączeniowe o ograniczonej wytrzymałości mechanicznej.*

Dane techniczne:

- *specjalne **przewody** w izolacji **silikonowej** o wysokiej odporności termicznej*
- *zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C)*
- *temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C*
- *napięcie pracy 500 V*
- *napięcie testu, 50Hz 2000V*
- *napięcie przebicia min 5000V*
- *odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)*
- *wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców*
- *testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1*
- *własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia*
- *testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804*
- *promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla*
- *żyła miedziana pobielana, linka skręcana wg. DIN VDE 0295 kl.5, IEC 60228 cl.5*
- *silikonowana*
- *dobra odporność na oleje roślinne i zwierzęce oraz alkohole, plastyfikatory i niektóre rozpuszczalniki*
- *wysoki punkt zapłonu*
- *dobre właściwości dielektryczne w podwyższonych temperaturach*
- *w przypadku pożaru pozostawia na żyle SiO_2 jako izolację*

*Na stałe układać tylko w otwartych lub wietrzonych kanałach **kablowych**. W przeciwnym przypadku nie wentylowane przestrzenie w których temperatura powietrza dochodzi do ponad 900C zmniejszają mechaniczne właściwości **Silikonu**.*
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi o niskich napieciach EG-73/23/EWG

Szpula 100 mb