



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/odkamieniacz-tylo-solvent-5-kg-do-generatorow-pary-laznia-spa-p-2703.html>



Tylo SOLVENT. Opakowanie 5kg

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TYL90903010
Producent	Tylö

Opis produktu

Proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary - Tylo SOLVENT. Opakowanie 5kg.

Proces usuwania kamienia kotłowego z generatorów pary Tylo przy użyciu "SULFAMIC ACID":

Uwaga!

Kwas jest substancją żrącą. Unikać wdychania wydzielających się oparów. Przechowywać z dala od dzieci. Używać ochronnych rękawic i okularów. W przypadku dostania się substancji żrącej do oczu, spłukać natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc do lekarza. Jeżeli podrażnienie się utrzyma należy zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli generator pary podłączony jest do łaźni, należy upewnić się że nikt w niej nie przebywa podczas prowadzenia procesu odwapniania.

1. Należy odkręcić górną zakrętkę 3-ro drożnego łącznika w górnej części generatora.
2. Uruchomić generator i poczekać aż woda zacznie wrzeć.
3. Wyłączyć generator (używając panelu sterującego) i odczekać ok. 5 minut.
4. Przy użyciu lejka należy wlać kwas do zbiornika generatora poprzez górny otwór (ok. 0,05 l dla generatorów zainstalowanych w kabinie Tylette, 0,1 l dla generatorów VB i 0,5l dla generatorów typu VA)
5. Zakręcić zakrętkę 3-ro drożnego łącznika i pozostawić w takim stanie.
6. Po około jednej godzinie zbiornik automatycznie ulegnie opróżnieniu i zostanie przepłukany tak, że będzie gotowy do ponownego użycia.

(W niektórych modelach kabin Tylette roztwór odwapniający należy wlewać przez specjalny pojemnik- patrz wskazówki w instrukcji montażu)