



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-harvia-topclass-combi-kv-80-se-p-924.html>



## Piec do sauny Harvia Topclass Combi - KV80SE

Dostępność	<b>W magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>Natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>HKSE800400</b>
Producent	<b>Harvia</b>

### Opis produktu

Może pomieścić 5,5 litra wody. W wyposażeniu pieca są luksusowe pojemniki ze steatytu na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym układa się aromaty pakowane w torebkach. W jednej obudowie zamknięto piec i generator pary, dostarczające urozmaiconych przyjemności w saunie. Można wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, w saunie parowej, ziołowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybór dla tych, którzy oczekują delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery. Piec Topclass Combi jest instalowany na ścianie, ma wysokiej klasy wykończenie ze stali nierdzewnej. Wymagany sterownik zewnętrzny.

#### **Kamienie GRATIS !!!**

Model: **Topclass Combi - KV80SE**

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **400 x 360 x 640 mm**

Zalecana kubatura ( m<sup>3</sup>): **7 - 12 m<sup>3</sup>**

Moc (kW): **8 kW**

Grzałki: [Grzałka ZSK-710 \(2670W\)](#)

Grzałka parownika: [Grzałka ZH-102 \(2000W\)](#)

Przekrój kabli podłączenia: **5 x 2,5 + 2 x 1,5**

Przeznaczenie: **Tradycyjna sauna sucha, mokra i parowa**

Minimalna wysokość sauny (mm): **190**

Pojemność kamieni (kg): **20**

Kamienie w komplecie: **Tak**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc (kW):** 8 kW

**Sterownik:** Bez sterownika

**Rodzaj sauny:** 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi

### Instrukcja Pieca



[Topclass Combi \(KVSE, KVSEA\)](#)

### Części zamienne



#### 4. CZĘŚCI ZAMIENNE

**T7C-T9C  
T7CA-T9CA**

1500 W	ZSS-110
2000 W	ZSS-120

T9C: A, C, E = 2000 W  
B, D = 1500 W  
T7C: B, E = 2000 W  
C, D = 1500 W

**KV50SE-KV90SE  
KV50SEA-KV90SEA**

KV50	3 x 1500 W/230 V	ZSK-690
KV60	3 x 2000 W/230 V	ZSK-700
KV80	3 x 2670 W/230 V	ZSK-710
KV90	3 x 3000 W/230 V	ZSK-720

**D29SE**

2900 W	ZSN-210
--------	---------

**K11GS-K15GS**

1500 W	ZSS-110
2000 W	ZSS-120
2150 W	ZSP-240
2500 W	ZSP-250
3000 W	ZSP-255

Typ	W	A	B	C	D	E	F	G
K11GS	1500	2150	-	2150	1500	3000	2000	
K13.5GS	2000	2500	1500	2500	2000	2500	2000	
K15GS	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	

1	Element grzejny parownika	2000 W/230 V	ZH-102	1
2	Zbiornik na wodę zmontowany		ZH-70 (D29SE: ZSN-242)	1
3	Rurka odprowadzająca wodę		ZH-110	1
4	Spust	1/4	ZH-130	1
5	Ogranicznik przegrzania		ZSK-764	1
6	Termostat 112 °C		ZSN-250	1
7	Czasza ze steatytu	ø75/50 T7C-T9C ø46/36 KV50SE-KV90SE	ZSS-505 ZH-205	2 2
8	Przełącznik K2		ZSF-730	1
9	Stycznik modułowy		ZSL-750	1
10	Przełącznik mocy		ZSL-760	1
11	Zawór elektromagnetyczny	WI-08102/A	ZSS-610	1