



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/sauna-smart-home-sciemniacz-led-12-24v-dc-zewnetrzna-antena-wlightbox-s-pro-p-3860.html>



## WlightBox S Pro

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Dostępność   | <b>W magazynie</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>   |
| Producent    | <b>blebox</b>      |

### Opis produktu

#### ŚCIEMNIJ I ROZJAŚNIJ OŚWIETLENIE LED JAK I GDZIE CHCESZ

Włączaj, wyłączaj oraz ściemniaj jednokolorowe oświetlenie LED w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Umieść sterownik w idealnym miejscu dostosowanym do Twoich potrzeb wewnątrz, na zewnątrz – gdzie tylko chcesz. Korzystaj z 4 sposobów kontrolowania urządzenia.

- steruj jasnością oświetlenia LED 12-24 V
- umieść sterownik w miejscu nawet oddalonym od routera
- podłącz przycisk ścienny do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych

#### DARMOWA APLIKACJA

Korzystając z aplikacji wBox możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie – zarówno będąc w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na Świecie – bez dodatkowych urządzeń – wystarczy domowa sieć WiFi.

#### POGODNE DZIEŃ DOBRY

Dzięki sterowaniu czasowemu ustaw na sterowniku kiedy światło w Twoim lub w pokoju Twoich dzieci ma delikatnie przygasać by zasugerować dzieciom „pora szykować się do spania”...

Spraw byś Ty oraz wszyscy członkowie rodziny świetnie się wysypiali i każdego dnia wstawali prawą nogą.

#### TWÓJ DOM TWOJE ZASADY

Steruj oświetleniem w swoim domu jak tylko chcesz

włączaj, wyłączaj,

włącz na określony czas

ściemniaj i rozjaśniaj oświetlenie LED według potrzeb.

Decyduj również o intensywności światła w ogrodzie oraz skorzystaj z możliwości ustawienia delikatnego przygaszania światła przed wschodem słońca.

#### CZTERY SPOSOBY STEROWANIA

Sterownik wLightBoxS PRO z możliwością podłączenia przycisku ściennego umożliwia Ci sterowanie na aż 4 różne sposoby.

Za symuluj swoją obecność w domu gdy jesteś na wakacjach za pomocą aplikacji wBox, sparuj sterownik wraz z pilotem uRemote, dodaj możliwość sterownia z pilota ściennego inBox, i w końcu podłącz do sterownika przycisk ścienny. Steruj jak tylko chcesz, korzystaj z udostępnionych możliwości według własnych potrzeb. Wybierz te najbardziej korzystne dla Ciebie.

#### GDZIE TYLKO CHCESZ

Podczas projektowania domu i jego otoczenia padła decyzja o jednokolorowym oświetleniu w danym miejscu np. w ogrodzie. Zastosuj sterownik o zwiększonym zasięgu oraz umieść go np. na słupku ogrodzenia. Nie trudź się próbami chowania przed deszczem. Podwyższona odporność obudowy sterownika na działanie warunków atmosferycznych znacznie ułatwi montaż w problematycznych miejscach.

#### RÓŻNE INTEGRACJE

Sterownik posiada również możliwość integracji z innymi systemami. Możesz połączyć go z asystentem głosowym Amazon Alexa czy Google Home, a również z systemem inteligentnego domu Home Assistant.



## SPECYFIKACJA

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania:         | 12-24 V                                                                                                             |
| Zużycie energii:            | <1W                                                                                                                 |
| Maksymalne natężenie prądu: | 5A                                                                                                                  |
| Maksymalne napięcie wejść:  | 12-24 V                                                                                                             |
| Ilość wyjść:                | 1                                                                                                                   |
| Maksymalne obciążenie:      | 120W                                                                                                                |
| Typ wyjść:                  | open-drain, PWM, sterowanie masą                                                                                    |
| Tryb kolorów:               | MONO                                                                                                                |
| Wymiary:                    | 50 x 92 x 28 mm (bez anteny), 85 x 230 x 28 mm (z anteną ustawioną pionowo), długość anteny 197 mm                  |
| Stopień ochrony:            | IP54                                                                                                                |
| Obudowa:                    | "plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową nie zawierającą halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)" |
| Sposób montażu:             | dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys.) lub element samoprzylepny (taśma)             |
| Zabezpieczenia:             | odwrócona polaryzacja, ESD                                                                                          |
| Tryb komunikacji:           | μWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g                                                                                 |
| Częstotliwość transmisji:   | 2.4 GHz                                                                                                             |
| Standard transmisji:        | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                           |
| API:                        | otwarte                                                                                                             |
| Szyfrowanie:                | WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)                                                                    |

## Instrukcje

[WlightBox S Pro](#)  
[instalacja wBox](#)  
[Google Home](#)  
[Amazon Alexa](#)