



SENSE COMBI 8

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TYL61001010
Producent	Tylö

Opis produktu

Sense Combi to całkowicie nowy piec do sauny, łączący w sobie prosty, elegancki design z niezawodną funkcjonalnością i jakością pieców marki Tylö.

Szybkie i przyjemne ciepło pieca, precyzyjna kontrola temperatury oraz inteligentne funkcje „ECO”, uwolnią wszystkie Twoje zmysły.

Piece Sense Combi posiadają zewnętrzną powłokę ochronną ze specjalnego materiału, który minimalizuje ryzyko oparzenia.

Piece Sense są wyposażone w wyjmowany zbiornik na esencje zapachowe, dzięki czemu utrzymanie urządzenia w czystości jest łatwiejsze.

To wszystko w zupełnie nowej konstrukcji, pasującej do każdej sauny.

Pojemnik na kamienie w piecu Sense Combi mieści ok. 20 kg kamieni o wielkości 3-5 cm.

Piec do sauny Sense Combi urozmaica Twoje przyjemności – w jednej saunie można korzystać z sauny suchej, mokrej lub parowej. Piec wyposażony jest w tryb stand-by oraz funkcję „zmiennej mocy”, dzięki czemu mamy pewność, że kąpiel w saunie jest energooszczędna.

Piec dostarczany jest w komplecie z nowoczesnym i eleganckim panelem sterującym H2.

Piece dostępne są o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej (ze stelażem dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1061).

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	8
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	6
Maksymalna kubatura sauny [m3]	12
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	20
Szerokość [mm]	431
Głębokość [mm]	375
Wysokość [mm]	599

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny	do sauny domowej (HOME)
Sposób montażu pieca do sauny	• na ścianie sauny • na podłodze sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpiel typu tylarium)	TAK
Panel sterujący pieca do sauny	Tylö H2
Możliwe umieszczenie panelu sterującego	• wewnątrz kabiny sauny • na zewnątrz kabiny sauny



Cechy i wyposażenie pieca do sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tylarium (sauna ziołowo-parowa)

Możliwe rodzaje kąpieli

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **431x375x599**

Sterowanie: **nie**

Zalecana kubatura (m³): **6-12**

Moc (kW): **8**

Pojemność kamieni (kg): **20**

Kamienie w komplecie: **tak**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 8 kW

Sterownik: Bez sterownika

Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi