



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/sterownik-do-bram-rolowanych-rollergate-p-3851.html>



Rollergate

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	blebox

Opis produktu

OTWIERAJ BRAMY - SMARTFONEM - Z CAŁEGO ŚWIATA

rollerGate pozwala na otwieranie i zamykanie bram rolowanych z dowolnego miejsca na świecie używając: smartfona oraz tabletu; możliwe jest również sterowanie przy pomocy podświetlanego, zintegrowanego, dotykowego panelu przedniego, pilota uRemote oraz przycisków z bezprzewodowym modulem inBox

- współpracuje praktycznie ze wszystkimi bramami elektrycznymi na rynku;
- możesz przydzielić dostęp dla wielu osób – rodziny, ogrodnika, teściowej;
- nie wymaga dodatkowych urządzeń, bez ukrytych opłat;
- możesz sterować wieloma bramami z jednej aplikacji.

DARMOWA APLIKACJA

Korzystając z darmowej aplikacji wBox możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie – zarówno będąc w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na świecie – bez dodatkowych urządzeń – wystarczy domowa sieć WiFi.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

rollerGate pozwala na podłączenie dodatkowych modułów zwiększających bezpieczeństwo użytkowania – m.in. fotokomórek, bariery optyczne czy listw naciskowych – również fotooptycznych; pamiętaj – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze.

NAJPROSTSZA KONFIGURACJA - SMARTFONEM

rollerGate to pierwszy na świecie zintegrowany sterownik bram który w całości skonfigurujesz przy pomocy smartfona lub tabletu. Niech kilkudziesięcio-stronnicowa instrukcja obsługi i tajemnicze kody na wyświetlaczu rodem z lat 80 odejdą tam gdzie ich miejsce – do muzeum

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania:	230V
Zużycie energii:	poniżej 1W
Ilość wyjść:	2
Typ wyjść:	otwarty kolektor
Ilość wejść:	4
Typ wejść:	logiczne, napięciowe
Maksymalne napięcie wejść:	12 - 24V AC / DC
Separacja galwaniczna:	Tak, optyczna
Obudowa:	puszka nadtynkowa, sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
Klasa IP:	IP44
Wymiary:	129 x 89 x 57 mm
Temperatura pracy:	od -20°C do 50°C
Montaż:	wkręty, kołki montażowe bądź dwustronna taśma montażowa
Transmisja:	dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana



Częstotliwość transmisji:
Standard transmisji:
Tryb komunikacji:

2.4GHz
μWiFi, kompatybilna z WiFi
połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi
poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z
dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do
sieci Internet)
do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach (zależy
od konstrukcji i ukształtowania terenu)
Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i
urządzenia mobilne wspierające HTML5
WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)

Zasięg:

Możesz sterować:

Szyfrowanie:

Instrukcje

[rollerGate](#)

[instalacja wBox](#)