



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/swierk-skandynawski-boazeria-na-sciany-2-1-metra-dluga-p-1867.html>



Osika termo klasa A+ boazeria na ściany 15 x 90 mm - dł. 2,1m

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

inni

Opis produktu

Boazeria osikowa - drewno do budowy sauny.

Wysokiej klasy boazeria w profilu soft

Doskonała długość bez spadów !!!

- wersja "soft" z zaokrąglonymi krawędziami
- odpowiednia szerokość oraz nacięcia z tyłu boazerii gwarantują, że listwa nie będzie się odkształcać,
- doskonale wysuszone listwy i długie pióro zapewnia, że z czasem nie ma mowy o powstaniu szpar między listwami.
- boazeria specjalnie prasowana w procesie mechanicznym - gładka powierzchnia listwy,

Wymiary listwy :

- grubość : 15 mm
- szerokość : 9,0 mm
- długość : 2100 mm + 2,1 m

Drewno termowanej osiki jest szczególnie doceniane przez osoby korzystające z kąpieli w saunie. Unikalny wzór drewna, przepiękny kolor nadają saunie właściwy klimat. Drewno osiki nadaje saunie wyjątkowo szlachetny wygląd.

Wynikiem obróbki termicznej jest trwałe i stabilne drewno. W wyniku rozkładu związków celulozy drewno nie zawiera już dostatecznie dużo substancji odżywczych koniecznych dla rozwoju grzybów gnilnych. Po zakończeniu procesu wilgotność jest zredukowana do 4-6 %. Drewno niechętnie pochłania wodę, dlatego stabilność wymiarowa oraz właściwości izolacyjne (+25%) wzrastają. Usunięta została żywica, dlatego nie ma ryzyka jej wypływania. Wyeliminowane zostały związki emitujące formaldehyd, co czyni drewno bezpiecznym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu. Bakterie zostały zabite, co skutkuje tym, że drewno jest bardziej higieniczne.

Dzięki intensywnej obróbce termicznej można uzyskać gamę pięknych odcieni brązu. Generalnie, wraz ze wzrostem temperatury obróbki cieplnej osiąga się ciemniejszy i bogatszy kolor. Termowane drewno jest mniej odporne na złamanie, w związku z tym nie stosuje się go jako materiał konstrukcyjny.

Zalety desek elewacyjnych termowanych w porównaniu do desek nie termowanych to m.in.: podwyższona odporność na zmienne warunki atmosferyczne i powstawanie grzybów i pleśni, zwiększona odporność na degradację biologiczną, zmniejszone ryzyko powstawania naprężeń, zwiększona wilgotność równoważna drewna do 60%, niepowtarzalna kolorystyka, jednolite barwienie w całym przekroju deski, podwyższone parametry izolacji termicznej, zmniejszona masa właściwa drewna o ok. 15%, proces termowania drewna jest przyjazny środowisku - nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Bliższe ustalenia dotyczące kosztów transportu mailowo lub telefonicznie !