



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/wentylator-100-z-klapa-zwrotna-p-1684.html>



Wentylator ϕ 100 z klapą zwrotną

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

inni

Opis produktu

Wentylator do sauny i łaźni parowej. Można montować jako wentylator sufitowy lub wentylator ścienny. Przebywając w saunie, twoje ciało poddawane jest wysokiej temperaturze przez dostatecznie długi czas, aby powodować pocenie. Pot powoduje uwolnienie zanieczyszczeń skóry i organizmu, bakterii i toksyn. Znajdujące się wówczas w powietrzu i wdychane przez organizm są nieprzyjemne i szkodliwe dla zdrowia. Zapewnienie wentylacji w saunie spowoduje zdrowe i przyjemne z niej korzystanie. Skuteczna wentylacja sauny przyspiesza krążenie krwi, przemianę materii, pomaga systemowi odporności odzyskać pełną sprawność i energię. Specjalnie zaprojektowane wentylatory do saun i łaźni parowych są w stanie pracować w temperaturze do 140°C i przy wilgotności 100%.

Łopatkki klapy zwrotnej oraz wirnika wykonane są ze stopu Poliamidu z włóknem szklanym, który opiera się temperaturze nawet do 200°C, co umożliwia montaż wentylatora w saunie lub łaźni parowej.

Średnica króćca 100, kolor biały, wydajność 105m³/h, opcja klapy zwrotnej (patrz nazwa produktu). Wentylator pracuje, gdy przełącznik światła jest włączony (np. przed wejściem do sauny) lub z osobnym włącznikiem.

Podwójna izolacja silnika elektrycznego sprawia, że jest czysty, a tym samym niezawodny. Odporne na wysokie temperatury Japońskie łożyska kulkowe JSC w podwójnej obudowie gwarantują prawidłowe działanie wentylatora nawet do 30 000 godzin ciągłej pracy w pozycji zarówno poziomej jak i pionowej. Umożliwia to montaż wentylatora zarówno na ścianie jak i na suficie pomieszczenia.

Produkt posiada certyfikaty CE, ISO 9001-2008 świadczące o wysokiej jakości i dbałości wykonania co pozwoli na długo cieszyć się świeżym powietrzem.

- Kolor: Biały,
- Front: Okrągły front,
- Funkcja: Odporny na wilgoć 100%,
- Średnica króćca: 100mm,
- Wydajność: 105m³/h,
- Zasilanie: 220V,
- Uruchamianie: Włącznikiem światła lub osobnym włącznikiem,
- Kłapa zwrotna: Tak,
- Gwarancja: 3 lata,
- Stopień ochrony: IP44,
- Miejsce montażu: Ściana lub sufit